

SELLOS MECÁNICOS





COEBSA

Sellos Mecánicos
HANS



Respaldo Integral,
Solución Rentable

Sellos Mecánicos

Sello HA-A



Sello mecánico para usos generales, algunos procesos de la industria alimenticia, papelería y manejo de agua y aguas residuales.

Diseño compacto.


- 1. TEMPERATURA**
- 40 / 204 °C
- 2. PRESIÓN**
10 kg/cm² (202psi)
- 3. VELOCIDAD**
15 m/s (2950 pies/min)
- 4. DIÁMETRO**
1/2" hasta 3" *
- 5. INSTALACIÓN METICULOSA**

Sello HA-BA

Sello mecánico para uso en bombas centrífugas y de turbina para manejo de agua y aguas residuales; así como algunos procesos de la industria alimenticia y papelería.

Diseño simplificado.

- 1. TEMPERATURA**
- 40 / 204 °C
- 2. PRESIÓN**
10 kg/cm² (145 psi)
- 3. VELOCIDAD**
13 m/s (2950 pies/min)
- 4. DIÁMETRO**
1/2" hasta 3" *
- 5. INSTALACIÓN METICULOSA**



Sello HA-101

Sello mecánico de mayor popularidad, sustituto directo del tipo T-43. Usos generales, diseño compacto, con posibilidad de uso en cavidades reducidas, desde versiones muy económicas hasta más complejas para casos extremos.

1. TEMPERATURA

- 20 / 204 °C

2. PRESIÓN

7 kg/cm² (99psi)

3. VELOCIDAD

10 m/s (1970 pies/min)

4. DIÁMETRO

3/8" hasta 3" *

5. INSTALACIÓN METICULOSA

Sello HA-102

Sello mecánico desechable para uso industrial y doméstico en bombas centrífugas para manejo de agua potable, aguas residuales y sustancias químicas ligeras, dependiendo de la combinación de materiales en el sello.

1. TEMPERATURA

- 20 / 204 °C

2. PRESIÓN

7 kg/cm² (145 psi)

3. VELOCIDAD

10 m/s (2950 pies/min)

4. DIÁMETRO

1/2" hasta 1" *

5. INSTALACIÓN METICULOSA

